

FILCOTEN SELF

BYGG &amp; ANLEGG

# Ulefos Filcoten SELF 100 sandfang

L=500 mm, h=380 mm, med varmforsinket gitterrist,  
belastningsklasse A15

3000671

Vår byggavdeling har lang og allsidig erfaring innen bygg- og anleggsbransjen. Med solid teknisk og praktisk kompetanse, leverer vi produkter og rådgivning til entreprenører, anleggsgartnere og landskapsarkitekter. Vi har gitt råd og veiledning i over 50 år. Nettopp gjennom vår erfaring, har vi spesialutviklet egne produkter som vi vet vil gjøre hverdagen enklere for våre kunder. Med rask ekspedisjonstid og et solid lager på Kongsberg, har vi kort leveringstid. Fordi vi vet at tiden ofte er knapp i ulike faser av prosjektene og ønsker å være leveringsdyktige når du trenger det.

## Produktegenskaper

Belastningsklasse	<b>A15</b>
Fall %	<b>0</b>
Nettovekt	<b>14,8</b>
Materiale	<b>Filcoten HPC</b>



# Ulefos Filcoten SELF 100 sandfang

## Teknisk specikation

Høyde mm	<b>382</b>
Bredde mm	<b>138</b>
Lengde mm	<b>500</b>
Nominell bredde	<b>100</b>