

Ø300 RAMMER OG KUMLOKK

BRONSE RAMMER OG LOKK

Ulefos BRONSE UFL/ UTL-30 ramme og lokk

Komplett sett, låsbart lokk med tett spetthull

3303321

Ulefos BRONSE er vårt enkleste kumlokk. Lokkene leveres uten pakning og normalt med ett spetthull som standard. Uten låsarm eller med 2 låsarmer. Anbefales utenfor veibane, men kan også ligge i områder med stor trafikkbelastning.

Produktegenskaper

Materiale	Seigjern
Produkttype	Lokk
Standard	NS-EN 124-2
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Låsbar	Yes
Belastningsklasse	D400
Nettovekt	30,2
Packning Med/Utan	Utan Pakning
Dimensjon	300
Spetthull	Täta spetthål



Ulefos BRONSE UFL/ UTL-30 ramme og lokk

Teknisk specikation

Total utvendig diamenter, kumramme	420
Høyde rammeskjørt	132
Lysåpning for kumlukk	295
Innvendig rammeskjørt	243
Åpningsverktøy	Kumkrok
Lokk diameter	290
Utvendig rammeskjørt	284
Splitt	Nei
Total høyde, ramme	180

