

GATEGODS**Ø650 KUMRAMMER OG KUMLOKK**

Ulefos MAINTAIN kumlokk 650 uten ERGO låsarm

Med omsluttende integrert pakning og dynamisk spetthull

3303858

Ulefos maintain kumlokk er velegnede for midlertidig bruk i påvente av renovasjon og for å eliminere klapping i slitte kumrammer. Vedlikeholdslokket har 3 mm lavere høyde, som gjør det ideelt for å sikre en jevn overflate i rammer med slitasje. Kumlokkene har en omsluttende, integrert pakning som gir god tetning mot rammen. Ulefos maintain kumlokk er kortreiste og miljøvennlige kumlokk utviklet og produsert i Norge.

Produktegenskaper

Produkttype	Lokk
Omsluttende, integrert pakning	Yes
Tetthet	Slisse spetthull
Nettovekt	60,5
Standard	NS-EN 124-2
Materiale	Seigjern
Produksjonssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Lokkpakning	Polyuretan



Ulefos MAINTAIN kumlokk 650 uten ERGO låsarm

Teknisk specikation

Høyde mm	27
Åpningsverktøy	Kumkrok KKL-2015
Lokk diameter	644

