

VENTILER

VA TEKNIKK

Ulefos Esco FLEX

ventilkryss

DN300x150x300x150 HL

EPDM sluse. Høyrelukkende. Serviceventil.

5501087

Våre VA produkter er først og fremst utviklet og produsert ved vår egen ventilfabrikk på Kongsberg. I tillegg representerer vi en rekke håndplukkede kvalitetsleverandører. Vi tilbyr et bredt sortiment kvalitetsprodukter bestående av ventiler, brannarmatur, rørdeler, kuplinger, konsoller og tilbehør til VA anlegg.

Produktegenskaper

Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Trykkklasse	PN16
DN mm	300 X 150
Omdreininger	50/32
Undertrykk	-0,8 bar
Farge / RAL kode	RAL 5017
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Standardboring	PN10/PN16
Overflatebehandling	Epoxy
Sluseport	EPDM/AISI 316
Designtrykk	lhht. EN 12266-1
Lukkeretning	Høyre
Maks arbeidstemperatur	50°C
Maks tillatt manøvermoment	300Nm - 225Nm
Lysåpning mm	300 - 150
Prøvetrykk åpen ventil	24 bar
Temperatur for drikkevann	20°C
Flenseboring	PN10
GSK standard	RAL - GZ 662
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)



Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x150x300x150 HL

Teknisk specikation

H mm 2	746
Bredde bolteslisser	30
L mm 2	1050
A mm 2	617
H1 mm 2	361
L1 mm 2	1292

