

Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x200x300x200 HL

EPDM sluse. Høyrelukkende. Serviceventil.

5501089

Våre VA produkter er først og fremst utviklet og produsert ved vår egen ventilfabrikk på Kongsberg. I tillegg representerer vi en rekke håndplukkede kvalitetsleverandører. Vi tilbyr et bredt sortiment kvalitetsprodukter bestående av ventiler, brannarmatur, rørdeler, kuplinger, konsoller og tilbehør til VA anlegg.

Produktegenskaper

Trykkklasse	PN16
GSK standard	RAL - GZ 662
Farge / RAL kode	RAL 5017
Flenseboring	PN10
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Maks arbeidstemperatur	50°C
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Lukkeretning	Høyre
Standardboring	PN10/PN16
Designtrykk	lhht. EN 12266-1
Lysåpning mm	300 - 200
Maks tillatt manøvernoment	300Nm
Undertrykk	-0,8 bar
Omdreininger	50/41
DN mm	300 x 200
Temperatur for drikkevann	20°C
Prøvetrykk åpen ventil	24 bar
Overflatebehandling	Epoxy
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Sluseport	EPDM/AISI 316



Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x200x300x200 HL

Teknisk specikation

H mm 2	746
L mm 2	1050
A mm 2	617
Bredde bolteslisser	30
H1 mm 2	361
L1 mm 2	1336

