

VENTILER

VA TEKNIKK

Ulefos Esco FLEX

ventilkryss

DN300x300x300x150 HL

EPDM sluse. Høyrelukkende. Serviceventil.

5501094

Våre VA produkter er først og fremst utviklet og produsert ved vår egen ventilfabrikk på Kongsberg. I tillegg representerer vi en rekke håndplukkede kvalitetsleverandører. Vi tilbyr et bredt sortiment kvalitetsprodukter bestående av ventiler, brannarmatur, rørdeler, kuplinger, konsoller og tilbehør til VA anlegg.

Produktegenskaper

DN mm	300 x 300 x 300 x 150
Omdreininger	50/32
Undertrykk	-0,8 bar
Maks arbeidstemperatur	50°C
Trykkklasse	PN16
Standardboring	PN10/PN16
Flenseboring	PN10
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Farge / RAL kode	RAL 5017
Sluseport	EPDM/AISI 316
Designtrykk	lhht. EN 12266-1
Lukkeretning	Høyre
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Maks tillatt manøvermoment	300Nm/225Nm
Lysåpning mm	300 - 150
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Overflatebehandling	Epoxy
Prøvetrykk åpen ventil	24 bar
Temperatur for drikkevann	20°C
GSK standard	RAL - GZ 662



Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x300x300x150 HL

Teknisk specikation

L1 mm 2 **1171**

L mm 2 **1050**

A mm 2 **617**

Bredde bolteslisser **30**

H1 mm 2 **361**

H mm 2 **746**

