

VENTILER

VA TEKNIKK

Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x300x300x300 HL

EPDM sluse. Høyrelukkende. Serviceventil.

5501097

Våre VA produkter er først og fremst utviklet og produsert ved vår egen ventilfabrikk på Kongsberg. I tillegg representerer vi en rekke håndplukkede kvalitetsleverandører. Vi tilbyr et bredt sortiment kvalitetsprodukter bestående av ventiler, brannarmatur, rørdeler, kuplinger, konsoller og tilbehør til VA anlegg.

Produktegenskaper

Temperatur for drikkevann	20°C
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Flenseboring	PN10
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Maks arbeidstemperatur	50°C
Sluseport	EPDM
Farge / RAL kode	RAL 5017
DN mm	300
Omdreininger	50
Undertrykk	-0,8 bar
Maks tillatt manøvermoment	300Nm
Lysåpning mm	300
Standardboring	PN10/PN16
Lukkeretning	Høyre
GSK standard	RAL - GZ 662
Designtrykk	lhht. EN 12266-1
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Prøvetrykk åpen ventil	24 bar
Trykkklasse	PN16
Overflatebehandling	Epoxy



Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x300x300x300 HL

Teknisk specikation

H mm 2	746
A mm 2	617
L mm 2	1050
H1 mm 2	361
L1 mm 2	1050

