

Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x200x300x150 PN16 HL

EPDM sluse. Høyrelukkende. Serviceventil.

5501099

Våre VA produkter er først og fremst utviklet og produsert ved vår egen ventilfabrikk på Kongsberg. I tillegg representerer vi en rekke håndplukkede kvalitetsleverandører. Vi tilbyr et bredt sortiment kvalitetsprodukter bestående av ventiler, brannarmatur, rørdeler, kuplinger, konsoller og tilbehør til VA anlegg.

Produktegenskaper

GSK standard	RAL - GZ 662
Trykkklasse	PN16
Lukkeretning	Høyre
Farge / RAL kode	RAL 5017
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
Maks arbeidstemperatur	50°C
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Flenseboring	PN16
Standardboring	PN10/PN16
Designtrykk	lhht. EN 12266-1
Lysåpning mm	300/200/150
Maks tillatt manøvermoment	300Nm/225Nm
Undertrykk	-0,8 bar
Omdreininger	50/41/32
DN mm	300 x 200 x 300 x 150
Temperatur for drikkevann	20°C
Prøvetrykk åpen ventil	24 bar
Overflatebehandling	Epoxy
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)



Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x200x300x150 PN16 HL

Teknisk specikation

H mm 2	746
L mm 2	1050
A mm 2	617
Bredde bolteslisser	30
L1 mm 2	1314
H1 mm 2	361

