

Ulefos ESCO ventilkryss FLEX DN300x200x300x200 PN16 HL

EPDM sluse. Høyre lukkende, Service ventil

5501111

Våre VA-produkter er først og fremst utviklet og produsert ved vår egen ventilfabrikk på Kongsberg. I tillegg representerer vi en rekke håndplukkede kvalitetsleverandører. Vi tilbyr et bredt sortiment kvalitetsprodukter bestående av ventiler, brannarmatur, rørdeler, kuplinger, konsoller og tilbehør.

Produktegenskaper

Farge / RAL kode	RAL 5017
Trykkklasse	PN16
Prøvetrykk lukket ventil	21 bar
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Overflatebehandling	Epoxy
Standard	EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2
GSK standard	RAL - GZ 662
Omdreininger	50/41
Designtrykk	lhht. EN 12266-1
Lukkeretning	Høyre
Standardboring	PN10/PN16
Flenseboring	PN16
Lysåpning mm	300 - 200
Maks tillatt manøvermoment	300Nm
Undertrykk	-0,8 bar
DN mm	300 x 200
Maks arbeidstemperatur	50°C
Temperatur for drikkevann	20°C
Prøvetrykk åpen ventil	24 bar
Sluseport	EPDM/AISI 316



Ulefos ESCO ventilkryss FLEX DN300x200x300x200 PN16 HL

Teknisk specikation

H mm 2	746
Bredde bolteslisser	30
L mm 2	1050
A mm 2	617
L1 mm 2	1336
H1 mm 2	361

