Datasheet

VENTILER

VA TEKNIKK

Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x300x300x150 PN16 HL

EPDM sluse. Høyrelukkende. Serviceventil.

5501115

Våre VA produkter er først og fremst utviklet og produsert ved vår egen ventilfabrikk på Kongsberg. I tillegg representerer vi en rekke håndplukkede kvalitetsleverandører. Vi tilbyr et bredt sortiment kvalitetsprodukter bestående av ventiler, brannarmatur, rørdeler, kuplinger, konsoller og tilbehør til VA anlegg.

Produktegenskaper

Standard	**EN1074 1-2, NS-EN 12516-3, EN 1092-2**
Trykklasse	**PN16**
DN mm	**300 x 300 x 300 x 150**
Omdreininger	**50/32**
Undertrykk	**-0,8 bar**
Farge / RAL kode	**RAL 5017**
Prøvetrykk lukket ventil	**21 bar**
Standardboring	**PN10/PN16**
Overflatebehandling	**Epoxy**
Designtrykk	**Ihht. EN 12266-1**
Flenseboring	**PN16**
Lukkeretning	**Høyre**
Maks arbeidstemperatur	**50°C**
Maks tillatt manøvermoment	**300Nm/225Nm**
Lysåpning mm	**300 - 150**
Sluseport	**EPDM/AISI 316**
Prøvetrykk åpen ventil	**24 bar**
Materiale	**EN-GJS-500-7 (GGG50)**
Temperatur for drikkevann	**20°C**



GSK standard	**RAL - GZ 662**

Ulefos Esco FLEX ventilkryss DN300x300x300x150 PN16 HL

Teknisk specikation

L1 mm 2	**1171**
Bredde bolteslisser	**30**
L mm 2	**1050**
A mm 2	**617**
H1 mm 2	**361**
H mm 2	**746**

