

VA TEKNIKK

TILBAKESLAGSVENTILER

Tilbakeslagsventil DN200 S-2500

Med NBR gummiert klaff med lodd

5542149

Tilbakeslagsventil type svingklaff. Med klaff i NBR material og med innlagt lodd i klaffen. Ventilen gir fullt gjennomløp og null trykktap når den er åpen. Ventilen er en klasse 1 ventil og kan ikke brukes som tilbakeslagssikring.

Produktegenskaper

Trykkklasse	PN10
Z	0,21
Flenseboring	PN10
Drikkevann, vann og avløp	Yes
DN mm	200
Kv m ³ /h	3467
Farge / RAL kode	RAL 5015
Nettovekt	57
Overflatebehandling	Epoxy
Byggelengde	EN 558 Serie 48
Temperaturgrense	50°C



Tilbakeslagsventil DN200 S-2500

Teknisk specikation

H mm 2 **205**

I mm **500**

Komponentliste

POS	Detalj	MATERIALE
1	Ventilhus	Seigjern EN 1563 EN-GJS 400-15
2	Deksel	Seigjern EN 1563 EN-GJS 400-15
3	Klaff	Gummi NBR
4	Pakning	Gummi NBR
5	Renseplugg	Stål VZN
6	Underlagsskive	Stål VZN

