

# Tilbakeslagsventil DN080 402B

Med flenser PN10. To ½" testuttak

5543083

Tilbakeslagsventil med kjegle. Ventilen er enkel og robust. Har god tetthet og minimalt trykktap. Kan monteres i alle posisjoner. Tilbakeslagsventil med kjegle. Ventilen er enkel og robust. Har god tetthet og minimalt trykktap. Kan monteres i alle posisjoner. Ventilen er ikke sertifisert etter EN1717, og kan ikke brukes som tilbakeslagssikring. Dette gjelder alle 402B ventiler.

## Produktegenskaper

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Farge / RAL kode     | <b>RAL 5015</b>  |
| Temperaturgrense     | <b>50°C</b>      |
| Trykkklasse          | <b>PN16</b>      |
| Overflatebehandling  | <b>Epoxy</b>     |
| Nettovekt            | <b>10,2</b>      |
| Kv m <sup>3</sup> /h | <b>222</b>       |
| Z                    | <b>1,3</b>       |
| DN mm                | <b>80</b>        |
| Vann                 | <b>Yes</b>       |
| Flenseboring         | <b>PN10/PN16</b> |



# Tilbakeslagsventil DN080 402B

## Teknisk specikation

|        |            |
|--------|------------|
| l mm   | <b>140</b> |
| H mm 2 | <b>200</b> |

