Datasheet

**VA TEKNIKK**

**TILBAKESLAGSVENTILER**

# Tilbakeslagsventil 2½" 508

NBR-gummiert kule for avløp og overvann.

5543335

Tilbakeslagsventil med kule i NBR material egnet til overvann og avløpssystemer. Spesielt egnet til spillvannsanlegg. Ventilen er en klasse 1 ventil og kan ikke brukes som tilbakeslagssikring. Egner seg ikke til drikkevannssystemer.

## Produktegenskaper

| | |
|---|---|
| Trykklasse | **PN10** |
| Farge / RAL kode | **RAL 5015** |
| Temperaturgrense | **50°C** |
| Overflatebehandling | **Epoxy** |
| Nettovekt | **5,9** |
| Kv m3/h | **115,7** |
| Z | **2,13** |
| DN mm | **65** |
| Vann | **Yes** |
| Flenseboring | **GJENGE** |



# Tilbakeslagsventil 2½" 508

## Teknisk specikation

| | |
|---|---|
| l mm | **200** |
| H mm 2 | **174,5** |

Komponentliste

| POS | Detalj | MATERIALE |
|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | EN1561 EN-GJL 250 |
| 2 | Deksel | EN1562 EN-GJS-400-15 |
| 3 | Kule | Thermodur |
| 4 | Pakning | NBR |
| 5 | Pakning | NBR |
| 6 | Mutter | Rustfritt stål A2 |
| 7 | Skive | Rustfritt stål A2 |
| 8 | Skrue | Rustfritt stål A2 |

