

Tilbakeslagssikring 1/2" BABM CD klasse 4 BA

Bruksområde og spesielle egenskaper

Bruksområde: Drikkevannssystemer. I henhold til NS- EN 1717 væskeklasse 4 og beskyttelsesmodul BA.

6266 Type BABM- horisontal

6266-1 Type BABM-CD - vertikal

Anslutning : Unioner BSP

Konstruert for å beskytte drikkevannssystemer fra forurensede væsker som ikke representerer toksisk eller mikrobiologisk risiko for menneskers helse, som definert av helsemyndigheten



Serienr. 09-18

Teknisk beskrivelse

- Hus: Messing
- Tilbakeslagsventiler: Messing og noryl med EPDM pakning

Godkjennelser: NF, ACS OH KIWA. NS/EN1717

Arbeidstrykk: Min. 3 bar og maks. 10 bar

Arbeidstemperatur: +10 til +65 C°

Variant BABM : For horisontal montering

Variant BABM CD: For vertikal montering

Krav til installasjonen:

- Slamsamler og avstengningsventiler
- Utløp fra dreneringventil til avløp

Slamsamler og avstengningsventiler.

Utløp fra drenerings-ventil til avløp

For å sikre rett funksjon er det anbefalt at ventilene testes og vedlikeholdes regelmessig(som spesifisert i NS-EN 1717)

Referanser, horisontal montering

Nrf.nr BABM	BSP	Vekt	Ulefos ref.nr
5624853	1/2"	1,2	62660015
5624854	3/4"	1,2	62660020
5624855	1"	2,7	62660025
5624856	1 1/4"	2,7	62660032
5624857	1 1/2"	6,5	62660040
5624858	2"	6,5	62660050

Referanser, vertikal montering

NRF.nr BABM-CD	BSP	Vekt	Ulefos ref.nr
5624859	1/2"	1,2	62661015
5624861	3/4"	1,2	62661020
5624862	1"	2,7	62661025
5624863	1 1/4"	2,7	62661032
5624864	1 1/2"	6,5	62661040
5624865	2"	6,5	62661050



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.