

S-1446 Samleflens

Med bakkekraner Esco Sit S-2186 og 1 stk. kuleventil for dren

Serienr. 11-08

Bruksområde og spesielle egenskaper

Bruksområde: Drikkevann

- Tilkobling i kum med separate og merkede stikkledninger til hver driftsenhet, gir en unik oversikt
- Reduserer behovet for bruk av anboringsklammer
- Reduserer lekkasje og gjør lekkasjesøk enklere
- Gir en ryddig og driftsikker vannkum



Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN10
- Temperaturgrense: 50°C
- Standarder: NS-EN 1092-1 og ISO 7005-1
- Byggelengde: Se tabell
- Materiale samleflens: EN 10088-3.1.4404 (AISI 316)
- Materiale bakkekran Dy32 mm: Avsinkeringsbestandig messing CW511L
- Materiale kuleventil 1": Avsinkeringsbestandig messing
- Maks arbeidstemperatur: 70°, for ventil, eller ihht rørtypen som benyttes. For drikkevann: 20°C
- Produsert i AISI 316 (Syrefast stål)

Leveres med skiver for isolering av bolter, (Nylon skiver) samt påsatte bakkekraner DN25, det vil si for Dy32mm PE-rør, og 1 stk. 1" kuleventil for dren.

Sistenevnte har plugg i enden, for å hindre utilsiktet åpning og utspyling av vann i kummen. Basal har laget en egen pakning for å gå ut med PE-rørene. Leveres med skiver og nylonisolering.

* Se også datablad for S-2186 Esco Sit

NB. Esco Sit koblinger: Støttehylse bør benyttes ved bruk av PE-rør

Samleflens DN 150 med 4 påsatte bakkekraner og dreneringsventil
Samleflens DN 200 med 6 påsatte bakkekraner og dreneringsventil



Samleflens med Esco Sit bakkekraner

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

S-1446 Samleflens

Med bakkekraner Esco Sit S-2186 og 1 stk. kuleventil for dren

Serienr. 11-08

Referanser, dimensjoner

Pos	Detalj	Materialer
1	Bakkekran	(Se datablad S-2186 Ulefos Esco bakkekran for teknisk beskrivelse)
2	Samleflens	EN 10088-3.1.4404 (AISI 316). Flensen er 12 mm tykk.

1446 Samleflens med påsatte kraner og Esco-sit koblinger

NRF nr.	DN mm	PN	Bakkekran Dy/DN	Kuleventil for dren	A mm	B mm	C mm	D mm	Vekt kg	Ulefos ref.nr
5635682	150	10	32/25 (4 kraner)	1"	412	300	170	170	14,6	0014460150
5635681	200	10	32/25 (6 kraner)	1"	425	400	170	210	21,2	0014460200
*14460250	250	10	50/40 (5 kraner)	1"	473	420	220	220	31,5	0014460250
*14460300	300	10	63/50 (5 kraner)	1"	555	475	237	237	50	0014460300

