

2222 - Ulefos Bjønn konsoll

FDV 22-01

Produkt: Kumkonsoll i støpejern, belagt med GSK godkjent epoxy i blå farge (RAL 5017). Konsollen er godkjent for dimensjons økning, tilpasset ventildimensjonene DN 200, DN250-300

Produsent: Ulefos AS



ANVENDELSESOMRÅDE

Konsoll for montasje i kum. Konsollen er beregnet for montasje av Aquosus® ventil T og kryss, samt standard ventil T og -kryss. Konsollen passer også til Ulefos Esco's serie av flense-T og kryss med forankringsører. For at *komplett kumløsning* skal bli godkjent ihht VA Miljøblad 112, kreves at Bjønn konsoll og kumløsning testes og godkjennes sammen. Testingen må bevitnes av sertifisert 3. person.

TRANSPORT OG LAGRING

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punktkorrosjon. Til behandling av epoxyskader benyttes Ulefos epoxy reparasjonssett, type nr. S-1112

Ved løfting av produktene kan nylonstropp eller lignende benyttes. NB! Bruk ALDRI kjetting, da dette vil kunne forårsake skade på epoxy.

Overflatebehandlingen (epoxy-belegget) er ikke UV resistent og fargen vil blekne ved eksponering i sollys. Epoxybelagte deler må ikke direkte eksponeres for kraftig UV-lys fra for eksempel et UV renseanlegg, da dette vil kunne føre til skade på epoxyen.

DRIFT

Konsollen skal benyttes ihht VA Miljøblad 112.
Tabeller for tilpasning og styrkeklasser: se produktdatablad.

Konsollen festes i kumbunnen med M36 festebolter
Tiltrekning 1800Nm.

Tabell for tiltrekningsmoment, festebolter: se produktdatablad.

For innfesting av bolter i betong må spesifikasjoner fra ansvarlig betongprodusent eller ansvarlig konsulent følges.

VEDLIKEHOLD

Ulefos konsoll er konstruert for vedlikeholdsfri drift. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punktkorrosjon med vårt epoxy-repr.sett. Type nr. S-1112

Ansvarsforhold rundt Bjønn konsoll og forankring av disse (se neste side)

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. UlefosAS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Til kjøpere av Ulefos Bjønn Konsoll

19/05/2021


Ansvarsforhold rundt Bjønn konsoll og forankring av denne

Ved installasjon av Bjønn konsoll er kjøper ansvarlig for at kummene utføres i henhold til VA/Miljø-blad 112, og kjøper påtar seg ansvaret for systemleveransen.

Ulefos tar ikke på seg ansvar for noen skade eller noe tap som er forårsaket av uegnet material, feildimensjonering, feilmontering, feilinformasjon etc. ved bruk Bjønn produkter.

Ved enhver skade og/eller tapt systemleveranse skal kjøper holde Ulefos skadeløs.

Med vennlig hilsen
Ulefos AS



Magnus Mattsson
Leder utvikling Ulefos