


Ulefos UniKlikk-112

Produkt: Kumkonsoll i støpejern, belagt med GSK godkjent epoxy i blå farge (RAL 5017).
Ulefos UniKlikk-112 kommer i 8 varianter, tilpasset ventil dimensjonene DN100 - DN400

Produsent: Ulefos AS



Anvendelsesområde

Konsoll for montasje i kum. Konsollen er beregnet for montasje av Aquosus® ventil T og kryss, samt standard ventil T og -kryss. Konsollen passer også til Ulefos Esco's serie av flense-T og kryss med forankringsrør. For at *komplett kumløsning* skal bli godkjent ihht VA Miljøblad 112, kreves at UniKlikk 112 konsoll og kumløsning testes og godkjennes sammen. Testingen må bevitnes av sertifisert 3. person.

BRACKETT	Ulefos Esco flensekryss m/forankringsrør	Ulefos Esco Ventilkyss	Ulefos Esco Ventil-T	UlefosEsco Aquosus	Esco Flex	AVK Kombikryss 4-veis	AVK Kombikryss 3-veis	AVK Fleksibelt Kombikryss	Hawle Combi kryss 4/4	Hawle Combi T-rør 3/3	Hawle Combi-flex
DN100 standard	x			x		x	x		x	x	
DN150 standard	x	x	x	x		x	x		x	x	
DN200 standard	x	x	x	x		x	x		x	x	
DN250/300 standard	x	x	x		x	x	x				
DN400 standard	x										
AVK DN 100-200								x			
AVK DN250/300								x			
Hawle DN80-200											x

Transport og lagring

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punktkorrosjon.

Til behandling av epoxyskader benyttes Ulefos epoxy reparasjonssett, type nr. S-1112

Ved løfting av produktene kan nylonstropp eller lignende benyttes. NB! Bruk ALDRI kjetting, da dette vil kunne forårsake skade på epoxy.

Overflatebehandlingen (epoxybelegget) er ikke UV-resistent og fargen vil blekne ved eksponering for sollys. Imidlertid vil kvaliteten på selve belegget være like god.

Drift

Konsollen skal benyttes ihht VA Miljøblad 112.

Tabeller for tilpasning og styrkeklasser: se produktdatablad.

Konsollen støpes i kumbunnen

NB! For montering av UniKlikk-112 konsoll kreves eget ADK-kurs

Vedlikehold

Ulefos UniKlikk-112 konsoll er konstruert for vedlikeholdsfri drift. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punktkorrosjon med vårt epoxy-repr.sett. Type nr. S-1112

Ansvarsforhold rundt Ulefos UniKlikk-112 konsoll og forankring av disse (se neste side)

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Til kjøpere av Ulefos UniKlikk -112

14/04/2021

Ansvarsforhold rundt UniKlikk -112 konsoll og forankring av denne

Ved installasjon av UniKlikk -112 konsoll er kjøper ansvarlig for at kummene utføres i henhold til VA/Miljø-blad 112, og kjøper påtar seg ansvaret for systemleveransen.

Ulefos tar ikke på seg ansvar for noen skade eller noe tap som er forårsaket av uegnet material, feildimensjonering, feilmontering, feilinformasjon etc. ved bruk UniKlikk -112 produkter.

Ved enhver skade og/eller tapt systemleveranse skal kjøper holde Ulefos skadeløs.

Med vennlig hilsen
Ulefos AS



Magnus Mattsson
Leder utvikling Ulefos