

- Ideell i kombinasjon med belegningsstein, betong, asfalt eller heller
- Renne og rist i en enhet.
- Enkelt og ressurseffektivt system for mange ulike bruksområder
- Belastningsklasse D 400 - F 900

Ulefos Filcoten® ONE avvanningsrenne

Filcoten® ONE NW 150, NW 200



- ✦ **FILCOTEN® ONE**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® self**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® light**
(Uten ramme)
- ✦ **FILCOTEN® tec**
(med galvanisert stålramme).
- ✦ **FILCOTEN® pro**
(med ramme i galvanisert eller rustfritt stål og støpejern)

Ulefos FILCOTEN® er solide og stabile, men svært lette avvanningsrenner, produsert av fiberforsterket betongkompositt. En miljøvennlig og ressurseffektiv avvanningsrenne med en rekke ulike bruksområder.

Ulefos FILCOTEN® ONE er velegnet for montering sammen med betong, asfalt, heller eller belegningsstein.

Ulefos FILCOTEN® ONE er rask og enkel å montere. Den har innovativt design og den integrerte risten sørger for god gjennomstrømning.

Ulefos FILCOTEN® ONE har støpejernsrist på inspeksjonsenheten for belastningsklasser D-400 - F 900

FILCOTEN® ONE NW 150

FILCOTEN® ONE avvanningsrenner er velegnede for bruksområder med belastningsklasse opp til F 900 kN.

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN ONE 150	Vekt kg	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm
3000751	-	15015100	9008089043957	FILCOTEN ONE, nr0, SW23/52mm	76	300	1000	210
3000752	-	15015168	9008089043971	FILCOTEN ONE, nr 40-0, SW23/52	107	500	1000	210
3000753	-	15015180	9008089043988	FILCOTEN ONE, Insp.enhet, nr 0	79	300	1000	210
3000754	-	15015188	9008089044008	FILCOTEN ONE, Insp.enhet, nr 40-0	108	500	1000	210
3000755	-	15015170	9008089044015	FILCOTEN ONE, øvre del sandfang, nr 0	76	300	1000	210
3000756	-	15015178	9008089044039	FILCOTEN ONE, øvre del sandfang, nr 40-0	105	500	1000	210
3000757	-	19115095	9008089044046	FILCOTEN ONE, nedre del sandfang	32	480	500	221
3000758	-	22510	9008089225100	FILCOTEN ONE, slamspann	0,5	264	440	88
3000759	-	19115100	9008089044138	FILCOTEN ONE, Tett endevegg, nr 0	5	300	54	210
3000761	-	19115108	9008089044152	FILCOTEN ONE, Tett endevegg, nr 40-0	5	500	54	210
3000762	-	19115110	9008089044169	FILCOTEN ONE, Endevegg med utløp, nr 0	7	300	54	210
3000763	-	19115118	9008089044183	FILCOTEN ONE, Endelokk med utløp, nr 40-0	12	500	54	210
3000764	-	19115157	9008089045579	FILCOTEN ONE, Adapter for høydeovergang, nr0/40-0	9	500	74	210

FILCOTEN® ONE NW 200

FILCOTEN® ONE avvanningsrenner er velegnede for bruksområder med belastningsklasse opp til F 900 kN.

NRF	NOBB	Art. nr	GTIN	FILCOTEN ONE 200	Vekt kg	Høyde mm	Lengde mm	Bredde mm
3000765	-	15020100	9008089044237	FILCOTEN ONE, nr0, SW23/70mm	99	335	1000	260
3000766	-	15020168	9008089044251	FILCOTEN ONE, nr 40-0, SW23/70	132	535	1000	260
3000767	-	15020180	9008089044275	FILCOTEN ONE, Insp.enhet, nr 0	101	335	1000	260
3000768	-	15020188	9008089044291	FILCOTEN ONE, Insp.enhet, nr 40-0	133	535	1000	260
3000769	-	15020170	9008089044312	FILCOTEN ONE, øvre del sandfang, nr 0	96	335	1008	260
3000771	-	15020178	9008089044336	FILCOTEN ONE, øvre del sandfang, nr 40-0	128	535	1008	260
3000772	-	19120095	9008089040468	FILCOTEN ONE, nedre del sandfang	36	470	500	270
3000773	-	22511	9008089225117	FILCOTEN ONE, Bøtte til sandfang	1	350	445	140
3000774	-	19120100	9008089044435	FILCOTEN ONE, Tett endevegg, nr 0	9	335	69	260
3000775	-	19120108	9008089044459	FILCOTEN ONE, Tett endevegg, nr 40-0	17	535	69	260
3000776	-	19120110	9008089044473	FILCOTEN ONE, Endevegg med utløp, nr 0	13	335	69	265
3000777	-	19120118	9008089044497	FILCOTEN ONE, Endelokk med utløp, nr 40-0	21	535	69	265
3000778	-	19120157	9008089045449	FILCOTEN ONE, Adapter for høydeovergang, nr0/40-0	13	535	74	260