

Ulefos Esco bakkekran med rørgjenger S-2151

Serienr. 05-02


Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann.
- Spesielt egnet for montering i saltholdig jord og surt miljø
- Meget godt egnet for nedgraving – ingen bolter i jord
- Enkel låsbar bajonettkobling til spindel forlenger
- O-ringer for spindel tetning
- Sluse i EPDM
- Innbygd o-ring for dekseltetning
- Spindel i syrefast stål
- Meget lavt stengemoment
- Høy styrke



Teknisk beskrivelse

- Trykkklasse: PN 16
- Maks arbeidstemperatur: 70°, for ventil. eller lik rørtypen som benyttes
For drikkevann 20°C.
- Prøvetrykk: Åpen ventil, 24 bar. Lukket ventil, 17,6 bar
- Spindel: Ikke-stigende med pyramidisk firkant.
- Ventilanslutning: Innvendige rørgjenger, forberedt for PRK og Escó-Sit
- Undertrykk: -0,8 bar




Dimensjoner spindeltopp:

DN	B	H	h	d
20-50	12,3	18	8,1	5

Referanser, dimensjoner

Vitale mål og referansenummer:

Dy mm	DN mm	Gjenger D	H mm	L mm	L1 mm	Vekt kg	Kv m ³ /h	Z	Stenge-moment	Esco nr.	NRF nr.
25	20	1	169	110	33	1,6	43	0,2	20 Nm	21510025	338 1227
32	25	1 1/4"	169	118	37	1,7	69	0,2	20 Nm	21510032	338 1228
40	32	1 1/2"	169	130	38	1,8	69	0,2	20 Nm	21510040	338 1229
50	40	2"	183	140	45	2,3	80	0,2	25 Nm	21510050	338 1231
63	50	2 1/2"	208	150	50	3,8	221	0,2	30 Nm	21510063	338 1232




Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Bakkekran med rørgjenger

Serienr. 05-02

Materialspesifikasjon



Materialspesifikasjon:

Pos	Detalj	Materialer
1	Hus	Avsinkningsbestandig messing
2	Deksel	Avsinkningsbestandig messing
3	Spindel	Syrefast stål . ss142382 EN 10088-3.1.4523
4	Sluse	Avsinkningsbestandig messing/EPDM
5	O-ring	Gummi EPDM
6	3 stk. o-ringer	Gummi EPDM
7	Låseforing	Avsinkningsbestandig messing

Karakteristikk

Manøverbmoment:

DN/Dy	Om-dreininger	Ly-såpning i mm	Normalt stengemomentmoment Nm	Maks tillatt manøverbmoment
20/25	7	22	20	120 Nm
25/32	8	28	20	120 Nm
32/40	8	28	20	120 Nm
40/50	10	38	25	120 Nm
50/63	13	50	30	120 Nm

Tilleggsutstyr

S-2110 Ratt
 S-1850 Spindelforlenger
 S-1830/S-1835/S-1840 Gateboks


Andre varianter:

S-2140 Med innstikkmuft
 S-2151 Med standard rørgjenger
 S-2160 Med PRK/utvendige rørgjenger
 S-2170 Med PE-ender for innsveising
 S-2186 Med Esco-sit strekkfaste koblinger


Monteringsmuligheter




Anbefales



Mulig



Mulig



Anbefales ikke