

RENSEPLUGGER | FOAM PIG FP

Serienr. 50-02

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Rask, enkel og økonomisk rengjøring.
- Mulighet for å rengjøre flere kumstrekk på én kjøring/frakopling.
- Anbefalt renehastighet, 1 meter per sekund.
- Andre rensplugger på forespørsel.
- Tetthet 25 kg/m³, maks 50% kompresjon



Referanser, dimensjoner

Type	Bruksområde	Trykkfast	Utseende
FOAM PIG FP	Test og lett rengjøring	25 kg/cm ³	Skumgummi med bakplate

Fleksibilitet type	Maks reduksjon av diameter
FOAM PIG FP	50%

Ulefos foam Pig FP

NRF nr.	Utvendig diameter (mm)	L (mm)
9812403	50	150
9812404	75	150
9812405	100	220
9812406	130	250
9812407	150	275
9812408	175	300
9812409	200	320
9812411	230	360
9812412	250	430
9812415	275	430
9812414	300	560
9812416	325	560
9812413	350	560
9812417	400	600
9812418	450	700
9812419	520	750
9812421	570	790
9812422	620	850
9812434	670	900

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.