

S-9070 KALIBRERT RØR

Serienr. 12-03

Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Drikkevann, vann, avløp



Teknisk beskrivelse og montering

I henhold til EN 545,
Strekfasthet 420 MPa
10 % forlengelse
Epoxy i henhold til GSK RAL GZ662

Referanse, dimensjoner

S-9070 KALIBRERT RØR

| DN mm | Trykkklasse | L mm | OD | Vekt kg | Esco nr. | NRF nr. |
|-------|-------------|------|-------------|---------|----------|---------|
| 100 | C40 | 800 | 115,2 - 119 | 13 | 90701080 | 2056541 |
| 150 | C40 | 500 | 167,1 - 171 | 12 | 90701550 | |
| 150 | C40 | 800 | 167,1 - 171 | 20 | 90701580 | 2056542 |
| 200 | C40 | 800 | 219,0 - 223 | 26 | 90702080 | 2056543 |
| 200 | C40 | 1000 | 219,0 - 223 | 33 | 90702010 | |
| 250 | C40 | 800 | 270,9 - 275 | 34 | 90702580 | 2056544 |
| 250 | C40 | 1000 | 270,9 - 275 | 43 | 90702510 | |
| 300 | C40 | 800 | 322,7 - 327 | 44 | 90703080 | |
| 300 | C40 | 1000 | 322,7 - 327 | 54 | 90703010 | 2056545 |
| 400 | C30 | 800 | 425,5 - 430 | 65 | 90705080 | |
| 400 | C30 | 1000 | 425,5 - 430 | 81 | 90704010 | 2055203 |
| 500 | C30 | 1000 | 528,2 - 533 | 111 | 90705010 | |
| 600 | C30 | 1000 | 631,0 - 636 | 147 | 90706010 | 2055204 |

Om det behøves kalibrert rør i de større dimensjonene kontakt oss på ordre@ulefos.com så vil vi undersøke tilgjengelighet og pris.

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.