

ULEFOS FARGE TIL TEST

FOR BRUK I AVLØPS- OG OVERVANNsledninger

1. Generell informasjon

Sammensetning: 50% sodium chloride, 50% fargestoff. Trisodium 5 Hydroxy-L-(4- sulphopenyl)-4 - (4 sulphopenylaze). Pyrozole-3- carboxylate. Farge indeks nr. 19140. Conforming to the Statutory Instrument no. 1340, 1973 "Color Matter in Food" regulations, EEC No. E102

Helsemessige data: Toxicity(giftinnhold): Normal bruk av produktet representerer ingen helsefare.
Hudirritasjon: Ingen, vask av med såpe
Øyeirritasjon: Ingen, skyl med vann. Søk lege.

Brannteknisk: Antennespunkt: Ikke tilgjengelig
Spesielle forhåndsregler: Ingen

**Lagring/
oppbevaring/
transport:** Ingen spesielle forhåndsregler.
Søppel: Kan kastes på normal fyllplass

Vannoppløselig farge til bruk i **avløps- og overvannsledninger** for testing av lekkasjer og påkoblinger. Blå, gul, grønn (fluoriserende) og rød farge.

NB! Produktet skal ikke benyttes i andre sammenheng.

Fysisk og kjemisk sammensetning: Luktfri, lettoppløselig.

Fire farger pakkes i bokser á 100 gram eller 200 gram
100 gram gir farge til 7500 liter vann.

2. NRF nummer og dimensjoner

Ulefos farge til test		
NRF nr./Ulefos nr	Spesifikasjoner	Størrelse
9811561	Blå, gul, grønn, rød	4 x 100 g
9811562	Blå, gul, grønn, rød	4 x 200 g
5648413	Farge for test grønn	200 g
25169	Farge for test gul	200 g
25166	Farge for test rød	200 g
25168	Farge for test blå	200 g
25162	Farge for test rød	100 g
25163	Farge for test grønn	100 g
25164	Farge for test blå	100 g
25165	Farge for test gul	100 g



ULEFOS FARGE TIL TEST

FOR BRUK I AVLØPS- OG OVERVANNsledninger

3. Bruksanvisning

Hva brukes fargetest til:

Vannoppløselig farge er for bruk i avløps- og overvannsledninger for testing av lekkasjer og påkoblinger. Fargene er luktfrie og lettoppløselige.

NB! Produktet skal ikke benyttes i andre sammenhenger.

Hvor mye skal man bruke:

Bruk 10 ml av fargen per 10 liter kaldt vann. En boks på 100 gram gir farge til 7.500 liter vann, en boks med 200 gram gir farge opp til 15.000 l i vann fritt for kjemikalier.

Hvordan blande fargene:

Den beste måten er å blande fargen i en bøtte kaldt vann, og deretter tilsette det i vannstrømmen, avløpet eller røret.

Størrelse og farger:

Fire farger pakkes i plastbokser á 100 gram eller 200 gram. Blå, gul, grønn (fluoriserende) og rød farge.

