

Ulefos StjerneBjønn konsoller

Produkt: Kumkonsoller i støpejern, belagt med GSK godkjent epoxy i blå farge (RAL 5017).
Kumkonsollene er tilpasset ventiler i henhold til vedlagte oversikt

Produsent: Ulefos Jernværk

Anvendelsesområde

Konsoller for montasje i kum. Konsollene er tilpasset ventilene i henhold til vedlagte oversikt.

Transport og lagring

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punktkorrosjon. Til behandling av epoxyskader benyttes Ulefos epoxy reparasjonssett, type nr. S-1112.

Ved løfting av produktene kan nylonstropp eller lignende benyttes. NB! Bruk ALDRI kjetting, da dette vil kunne forårsake skade på epoxy.

Overflatebehandlingen (epoxy-belegget) er ikke UV resistent og fargen vil blekne ved eksponering i sollys. Epoxybelagte deler må ikke direkte eksponeres for kraftig UV-lys fra for eksempel et UV renseanlegg, da dette vil kunne føre til skade på epoxyen.

Drift

Konsollene er godkjent ihht VA /-Miljøblad 112.
Se datablad og monteringsveiledning for produktene på vår nettside ulefos.com

Konsollene festes i kumbunnen med festebolter.

For innfesting av bolter i betong må spesifikasjoner fra ansvarlig betongprodusent eller ansvarlig konsulent følges.

NB! For montering av StjerneBjønn konsoller kreves kompetansekrav i henhold til VA/-miljøblad 112.

Vedlikehold

Ulefos StjerneBjønn konsoller er konstruert for vedlikeholdsfri drift. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punktkorrosjon med vårt epoxy-repr.sett. Type nr. S-1112.

Ansvarsforhold rundt StjerneBjønn konsoll og forankring av disse se side 3

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. UlefosAS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Kombinasjonsoversikt for Ulefos StjerneBjønn konsoller

	STJERNE- BJØNN	STJERNE- BJØNN	STJERNE- BJØNN FLEKSIBEL
	25 TONN	45 TONN	25 TONN

DIMENSJON

ARMATUR	STANDARD- KOMBI* DN100 - 200	STANDARD- KOMBI* DN250 - 300	STANDARD- KOMBI* DN100 - 200
Ulefos Esco ventilkryss og T-rør (alle modeller)	X	X	
AVK kombikryss 3- og 4-veis	X	X	
AVK fleksibelt kombikryss			X
Hawle Combi 3/3 og 4/4	X	X	
Hawle Combiflex			X

*Standardkombi: Standard innfestningen med festeører i c/c løp

Til kjøpere av Ulefos Stjernebjønn

04/02/2021

Ansvarsforhold rundt Stjernebjønn konsoll og forankring av denne


Ved installasjon av Stjernebjønn konsoll er kjøper ansvarlig for at kummene utføres i henhold til VA/Miljø-blad 112, og kjøper påtar seg ansvaret for systemleveransen.

Ulefos tar ikke på seg ansvar for noen skade eller noe tap som er forårsaket av uegnet material, feildimensjonering, feilmontering, feilinformasjon etc. ved bruk Stjernebjønn produkter.

Ved enhver skade og/eller tapt systemleveranse skal kjøper holde Ulefos skadeløs.

Med vennlig hilsen

Ulefos AS



Magnus Mattsson

Leder utvikling Ulefos