

Ulefosbenken

PRODUSENT: ULEFOS AS

PRODUKTER:

Ulefosbenken og Ulefosbenken uten ryggstøtte og armlener.

BRUKSOMRÅDE:

For utendørs, helårs bruk.

Passer like godt i private hager som i offentlige rom. Sertifisert iht EN 581-1, -2 for utendørs bruk, og i.h.t. EN16169:2013

MATERIALE:

Støpejern basert på resirkulert stålskrap.

Bolter til å festestøttebolt/ -stag til vanger:

Muttere: M20 DIN 934 VZ

Skiver: Ø 21mm DIN 125 ST VZ

Bolter til å feste av trespiler: Rustfritt V4A – M8.

Skiver: 8,4mm V2A

Muttere: Rustfritt V2A – M8.

Trevirke bassert på Svanemerket Accoya med en råtebeskyttelse som kan gi trevirket en levetid på over 50 år.

LAGRING:

Ingen særlige hensyn må tas ved lagring av produktene.

OVERFLATEBEHANDLING VANGER:

Pulverlakkert i farge RAL 9005. Glans 78

Støttebolt: Stål som er lakkert i RAL 9005. Glans 60

Gjenger på støttebolt er ikke lakkert.

For å unngå rustdannelse på overflaten kan de males med f.eks. Bengalakk sort RAL 9005 glans 78

Dette gjøres etter montering.

OVERFLATEBEHANDLING TREVERK:

Lakkert med maling fra Sherwin Williams Glans 40.

RAL9005-sort, RAL6012- Oslo grønn,

RAL6005-Bergen grønn, A-base-hvit.

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

STØPEJERN:

Benkene tørkes over med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Gjengene bør lakkkes over for å unngå rust som beskrevet.

Ved skade på vanger:

Ved brutt pulverlakk på vanger: pusse forsiktig overganger slik at de blir så jevn som mulig.

Ved behov bruk en primer først. Når den har tørket påføres lakk type Bengalakk eller tilsvarende, sort RAL 9005 Glans 78.

Følg lakkleverandørenes anvisninger.

TRE:

Malte flater vaskes med klut og mildt rengjøringsmiddel. Ved behov males treverket med maling som tilsvarer original maling som er for utendørs bruk.

RESIRKULERING:

Materialene som brukes i vanger eller støttebolt avgir ingen gasser eller inneholder miljøskadelige elementer. Komponenter laget av støpejern er 100 % resirkulerbare.

Benken skrues fra hverandre og separeres som trevirke og metall.



Ulefosbenken

TRE:

Malte flater vaskes med klut og mildt rengjøringsmiddel. Ved behov males treverket med maling som tilsvarer original maling som er for utendørs bruk. F.eks. Jotun Drygolin Vindu og Dør.

RESIRKULERING:

Materialene som brukes i vanger eller støttebolt avgir ingen gasser eller inneholder miljøskadelige elementer. Komponenter laget av støpejern er 100 % resirkulerbare.

Benken skrues fra hverandre og separeres som trevirke og metall.

GARANTI:

Livstidsgaranti mot fabrikkasjonsfeil.

RESERVEDELER:

Reservedeler kan bestilles der hvor benken er kjøpt. Skulle dette ikke være mulig, så kan Ulefos kontaktes for å oppgi annen samarbeidspartner. Reservedeler vil være mulig å levere i 10 år etter eventuelt avsluttet produksjon.

