

# Ulefos støttehylse med og uten kile

for PE-rør

## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Kaldt vann.
- Ulefos støttehylse for PE-rør produsert i rustfritt stål AISI 304
- Støttehylser leveres for SDR11 og SDR17 PE-rør.
- Robust kile som gjør montasje enkelt og sikkert.

Dimensjoner og lengder som ikke er nevnt, på forespørsel.



Støttehylse med kile SDR 17			
NRF nr.	DY	Veggtykkelse mm	Lengde
2113161	75	4,3	180
2113163	90	5,4	180
2113165	110	6,6	180
2113167	125	7,4	180
2113169	140	8,3	180
2113172	160	9,5	270
2113174	180	10,7	270
2113176	200	11,9	270
2113178	225	13,4	270
2113181	250	14,8	400
2113183	280	16,6	400
2113185	315	18,7	400
2113187	335	21,1	400
2113189	400	22,7	500
2113192	450	25,6	500
2113194	500	28,4	500
2113195	560	31,8	500

Støttehylse med kile SDR 11			
NRF nr.	DY	Veggtykkelse mm	Lengde
2113159	75	6,8	180
2113162	90	8,2	180
2113164	110	10	180
2113166	125	11,4	180
2113168	140	12,8	180
2113171	160	14,6	270
2113173	180	16,4	270
2113175	200	18,2	270
2113177	225	20,5	270
2113179	250	22,7	400
2113182	280	25,4	400
2113184	315	28,6	400
2113186	355	32,2	400
2113188	400	36,4	500
2113191	450	40,9	500
2113193	500	45,5	500

Støttehylse - uten kile					
NRF nr.	Lengde	SDR	Dy	Veggtykkelse mm	Vekt kg
2113282	150	11	63	5,8	0,216
2113281	150	17	63	3,8	0,228

- Ulefos støttehylse for PE-rør uten kile produsert i rustfritt stål AISI 304
- Støttehylser leveres for SDR11 og SDR17 PE rør.

Bruksområde: kaldt vann

Andre dimensjoner på forespørsel.



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.