

PE rør med krave

Produkt:	PE rør med krave
Type:	Korte og lange rørdeler i 90° bend, 60° bend, 45° bend, 30° bend, 22° bend, 11° bend, T-rør, Reduksjoner, Endelokk, flensekraver, overganger
Merkenavn:	Ulefos Esco
Produsent:	Ulefos Esco
Leverandør:	Ulefos AS
Bruksområde:	Flenseskjøt for PE trykkrør.
Dimensjoner	d20-1200mm
Materialer:	PE100 Polyetylen (MRS 10 MPa)
Densitet:	Ca. 0,95 g/cm ³
Trykklasse:	PN10/SDR17 og PN16/SDR11
Sikkerhetsfaktor:	1,25
Temperatur:	-50°C + 60°C
Farge:	Svart RAL 9005

PE rør med krave

Brannfare:	PE er et brannbart materiale. Flammepunkt ca. 380°C. Ved brann dannes blant annet CO, CO2 og H2O. Helsefare ved brann; Co gass er giftig og symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Helse – og miljøfare:	Produktene er ikke helsefarlige , HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
Destruksjon:	Støpejern er 100 % resirkulerbart. Pakninger i gummi som avfall håndteres iht. prosedyrer for gummi.
Mottakskontroll:	Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere leveransen mot pakksedel og undersøke varen forsvarlig, alt etter leveransens art og leveringsform. Det henvises forøvrig også til FL-VA/VVS 2016.
Montering:	For sammenføring må alle delen være rene og tørre. Fuktighet og forurensing vil forårsake en dårlig sveis.
Ved skader:	Produktet erstattes med ny.
Spill og avfall:	Deponering på fylling. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO2 emisjonen.
Vedlikehold:	Produktet i seg selv krever ingen vedlikehold. Derimot kan rørsystemt kreve vedlkehold avhengig av driftsbetingelsene.