

Ulefos lufteventil

Produkt: Ulefos lufteventil

Produsent: Aquestia

BRUKSOMRÅDE:

- Drikkevann
- Trykkklasse PN16



Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved forespørsel.

Transport og lagring

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade produktet. Unngå lagring i sollys og sterk varme (+35°)

Montering og vedlikehold

Ledningen må spyles før ventilen monteres. Sjekk deretter at det ikke er trykk på ledningen før montering.

Lufteventiler må kun monteres i loddrett posisjon

For fremtidig vedlikehold bør ventilen monteres på en avstengningsventil.

Ulefos lufteventil

Luftfelle

For best mulig effekt av lufteventilen bør denne monteres på en avstikker som er større enn anslutningen på ventilen – jo større jo bedre

Rengjøring av ventilen

Ventilen rengjøres ved å skru av toppen og skylle ut eventuelt smuss som befinner seg inne i ventilen.

Resirkulerbar

Ventilen er resirkulerbar Gummi og plast må skilles!

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.