

Betongkummer med gitterrist

Betongkum med gitterrist

Produkt:

Betongkummer med gitterrist.

Materiale:

Kummer støpt i betongkvalitet B 30 – M 60 og armert med nett K-189

Rammer og gitterrister er produsert i Stålkvalitet S 235 JR (ST 37-2)

Kvalitet/toleranser i følge RAL – GZ 638

Belastning:

Gangtrafikk og kjøresterk

Overflatebehandling:

Varmforsinket i henhold til EN-ISO 1461

Renhold:

Mildt såpevann samt spyling med rent vann.

Løpende vedlikehold:

Kummer tømmes for sand etc .og spyles ved behov. Granulatsil renses.

Skader:

Skadde rister må skiftes ut. Er det skader på kaldende på varmekabler, så må dette utbedres av autorisert elektriker omgående.

Periodisk vedlikehold:

Ettersyn for å avdekke eventuelle skader, samt utbedring av disse. Skulle det bli skader i en betongkum med varmekabler, slik at varmekablen blir eksponert, så må autorisert elektriker utbedre skaden i samarbeid med kyndig personel i betongbransjen



Betongkummer med gitterrist

Gangtrafikk standard rister	Utvendige mål	Vekt komplett	Fotskraperist 10×30mm	Antall rister	Bærestål
BK610 KOMPLETT	615×1015	201	600×1000	1	20×2
BK1010 KOMPLETT	1015×1015	332	1000×1000	1	25×3
BK1015 KOMPLETT	1015×1515	498	1000×1500	1	25×3
BK1020 KOMPLETT	1015×2015	664	1000×1000	2	25×3
BK1515 KOMPLETT	1515×1515	735	750×1500	2	25×2
BK1520 KOMPLETT	1515×2015	996	750×1000	4	25×2
BK2020 KOMPLETT	2015×2015	1328	1000×1000	4	25×3

Gangtrafikk universel utforming rister	Utvendige mål	Vekt komplett	Fotskraperist 20×10mm	Antall rister	Bærestål
BKU1010 KOMPLETT	1015×1015	332	1000×1000	1	25×2
BKU1015 KOMPLETT	1015×1515	498	1000×750	2	25×2
BKU1020 KOMPLETT	1015×2015	664	1000×1000	2	25×2
BKU1515 KOMPLETT	1515×1515	735	750×1500	2	25×2
BKU1520 KOMPLETT	1515×2015	996	750×1000	4	25×2
BKU2020 KOMPLETT	2015×2015	1328	1000×1000	4	25×2

Kjøresterke rister	Utvendige mål	Vekt komplett	Fotskraperist 20×10mm	Antall rister	Bærestål
BK101040 KOMPLETT	1015×1015	359	997×997	1	40×2
BK101540 KOMPLETT	1015×1515	538	997×747	2	40×2
BK151540 KOMPLETT	1515×1515	807	747×1495	2	40×2
BK102040 KOMPLETT	1015×2015	718	997×997	2	40×2
BK152040 KOMPLETT	1515×2015	1076	747×997	4	40×2
BK202040 KOMPLETT	2015×2015	1436	997×997	4	40×2